



SecureTrack™ Appliance

Avere sotto controllo i firewall è diventato semplice!

Tufin SecureTrack™ Appliance, la prima soluzione per gestire le modifiche apportate sui firewall completa di hardware, è stata interamente progettata per garantire la massima semplicità di installazione e utilizzo. L'appliance Secure Track è ideale per quelle aziende che desiderano una soluzione hardware e software "all-in-one" che offra bassi costi di esercizio globali.

- Inoltre le soluzioni basate su una appliance semplificano l'integrazione con la configurazione di rete esistente
- Grazie alla procedura guidata eseguire il setup iniziale sarà facile e veloce
- Hardware ridondante per garantire la massima operatività
- Il sistema certificato e garantito TufinOS™ offre i più elevati standard di sicurezza
- Un unico punto di contatto per tutte le richieste di assistenza e minori costi di esercizio
- Inclusa garanzia annuale on-site a livello mondiale e assistenza help-desk

Specifiche di Tufin SecureTrack™ Appliance

	T-500	T-1000	T-1000 XL
Capacità*	~100 Nodi Firewall	~500 Nodi Firewall	~750 Nodi Firewall
Disk Subsystem	RAID		
Ethernet	2 x 10/100/1000 Gigabit interfaces (1000BaseTX)		
I/O	Tastiera, Video, Mouse, USB 2.0, Porta Console		
Alimentazione	Doppio alimentatore Voltaggio: 100-240 VAC. 400W	Doppio alimentatore Voltaggio: 100-240 VAC. 600W	
Ripristino	Bootable USB Flash Drive		

Dimensioni

Unità Rack e profondità	1U, profondità (50.8 cm)	2U, profondità 20" (50.8 cm)
Dimensioni	Altezza: 1.70" (4.32 cm) Larghezza: 16.93" (43.0 cm) profondità: 20.0" (50.8 cm)	Altezza: 3.54" (9 cm) Larghezza: 17.14" (43.5 cm) Profondità: 20.0" (50.8 cm)
Peso	41 lbs (18.59 kg)	54 lbs (24.49 kg)

Certificazioni di sicurezza

USA/Canada	UL 60950-1, 1st Edition/CSA 22.2
Europa	Low Voltage Directive, 73/23/EEC, TUV/GS to EN60950-1, 1st Edition
Internazionali	CB Certificate and Report to IEC60950-1, 1st Edition and all international deviations

Compatibilità elettromagnetica

USA	FCC 47 CFR Parts 2 and 15, Verified Class A Limit
Canada	IC ICES-003 Class A Limit
Europa	EMC Directive, 89/336/EEC, EN55022, Class A Limit, Radiated & Conducted Emissions, EN55024 Immunity Characteristics for ITE, EN61000-4-2 ESD Immunity (level 2 contact discharge, level 3 air discharge), EN61000-4-3 Radiated Immunity (level 2), EN61000-4-4, Electrical Fast Transient (level 2), EN61000-4-5 Surge, EN61000-4-6 Conducted RF, EN61000-4-8 Power Frequency Magnetic Fields, EN61000-4-11 Voltage Fluctuations and Short Interrupts, EN61000-3-2 Harmonic Currents, EN61000-3-3 Voltage Flicker
Australia/Nuova Zealand	EN55022, Class A Limit
Giappone	VCCI Class A ITE (CISPR 22, Class A Limit)
Taiwan	BSMI Approval, CNS 13438, Class A and CNS13436 Safety
Corea	RRL Approval, Class A
Cina	CCC Approval, Class A (EMC and Safety)
Russia	Gost Approval (EMC and safety)
Internazionale	CISPR 22, Class A Limit, CISPR 24 Immunity

Ambientale

Temperatura di esercizio	+10°C fino a +35°C (+50°F to +95°F)	
Temperature fuori esercizio	-40°C fino a +70°C (-104° F to +158° F)	
Umidità di esercizio	5% fino a 85%	
Umidità fuori esercizio	95%, senza condensa alla temperatura di 23° C (73° F) to 40°C (104° F)	50% to 90%, senza condensa con il bulbo a 28°C (alla temperatura da 25°C fino a 35°C) come per 25-GS0009 Boards and Systems Environmental Governing Specification
Altitudine	0 fino a 900m (2,950 ft.) @ 35°C, temperatura ridotta di 1°C per ogni 300m in più (985 ft.)	0 to 1,800m (0 to 5,900 ft.) @ 40°C, temperatura ridotta di 1°C per ogni 300m in più (985 ft.)

* Il numero dei dispositivi può variare in base alla configurazione

Per ulteriori informazioni:

Vendite per l' Italia

Tel: +39-06-43-40-90-17
italesales@tufin.com

Vendite Europa Centrale

Tel: +49-89-99-216-441
centeusales@tufin.com

Vendite per il Regno Unito

Tel: +44-7989-609-077
uksales@tufin.com

Vendite USA

Tel: 1-877-270-7711
sales@tufin.com

Sede centrale globale

Tufin Software Technologies Ltd.,
5 Shoham Street, Ramat Gan, 52521, Israele
Tel: +972-3-612-8118
info@tufin.com

Tufin SecureTrack | Operazioni Firewall Sotto Controllo

sales@tufin.com | www.tufin.com

